

Rozwiązanie problemu z WiFi na Netia Spot , sposób 1.

W wielu przypadkach problemy z WiFi na Netia Spot udaje się rozwiązać przez wyłączenie lub zmianę sposobu zabezpieczenia sieci. Poniższy opis przedstawia jak wyłączyć zabezpieczenia, jeśli po zmianie połączenie WiFi będzie stabilne **zalecam włączenie WPA lub WPA2** i dalszą obserwację, pozostawienie sieci bez zabezpieczenia niesie za sobą ryzyko udostępniania wrażliwych danych.

Po zalogowaniu się do administracji pod adresem 192.168.1.254 [admin/admin_netia] przejdź ze strony głównej do **SIEĆ BEZPRZEWODOWA**.



W ustawieniach sieci bezprzewodowej zmień w sekcji **BEZPIECZEŃSTWO** z domyślnych **WPA I WPA2** na **BRAK**.

Sieć bezprzewodowa

<input checked="" type="checkbox"/> Włączenie sieci bezprzewodowej	
Sieć bezprzewodowa (SSID): <input type="text" value="NetiaSpot"/>	
<input checked="" type="checkbox"/> SSID Broadcast	
Tryb 802.11:	<input type="text" value="802.11g/n"/>
Kanał (ETSI):	<input type="text" value="7 - 2.442GHz"/>
Tryb szerokości kanału:	<input type="text" value="Tylko 20 MHz"/>
Uwierzytelnianie sieci:	<input type="text" value="Open System Authentication"/>
Filtrowanie adresów MAC	<input type="text" value="Wyłącz"/>
WPS	<input type="checkbox"/> Włączony
Bezpieczeństwo	<input type="text" value="WPA i WPA2"/>
Metoda uwierzytelniania:	<input type="text" value="Pre-Shared Key"/>
Pre-Shared Key:	<input type="text" value="p0maGam.net"/> <input type="text" value="ASCII"/>
Algorytm szyfrowania:	<input type="text" value="TKIP i AES"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Group Key Update Interval	<input type="text" value="900"/> Sekund

Po zmianie w sekcji **BEZPIECZEŃSTWO** na **BRAK** kliknij **OK**,

WPS	<input type="checkbox"/> Włączony
Bezpieczeństwo	<input type="text" value="Brak"/>
<input type="button" value="OK"/> <input type="button" value="Zastosuj"/> <input type="button" value="Anuluj"/>	